





MICRO - K PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B3775


OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

\* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

\* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV			1430
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgangend cap PCV with hole			1448

PL

**Przeznaczenie:**

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych (profil MICRO - K p. miękkie) do 10,8 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych : do umieszczania w kanałach (w płytach meblowych o małych przekrojach, płytach karton gipsowych, płaszczyznach ścian)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania wodoszczelności IP 67)

**Opis produktu:**

Mocowanie :	kleje montażowe ; taśma dwustronnie klejąca (akcesoria)
Zakończenie profilu :	zaślepka z tworzywa sztucznego (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

**Zalety:**

małe rozmiary (MICRO - K ma zaledwie 6 mm wysokości) pozwalają na ukrycie oprawy w ściankach mebla o bardzo małych przekrojach, specjalny kołnierz pozwala na ukrycie nieestetycznych krawędzi kanału  
 \* (kanał - specjalnie przygotowane zagłębienie w płaszczyźnie płyt, karton - gipsu, ścian, płyt kamiennych itp.) , łatwy montaż, niska waga, dobre oddawanie ciepła, profil przyjazny środowisku

DE

**Anwendung:**

- für LED Beleuchtung, mit flex- Bändern bis 10,8 mm Breite
- für Innenanwendung: es wird in einer Nute montiert (in Möbelplatten mit kleinem Querschnitt, in Gipsdielen, in Steinwände)
- auch für Outdoor, beleuchten von unterschiedlichen Objekten (Schutzklasse IP 67 möglich)

**Produktbeschreibung:**

Befestigung:	wärmebeständiges Doppelklebeband für einfache Montage, Montageklebstoff (optionales Zubehör)
Abschlusskappe:	Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

**Vorteile:**

Klein in der Vermassung (MICRO - K: nur 6 mm in der Höhe), ermöglicht sauberes und bündiges einbetten des Profil in Möbelwänden durch geringe Nutentiefe, die speziellen Seitenflansche Decken unästhetische Grabenkanten  
 \* (die Seitenflanschen – eine speziell vorbereitete Vertiefung in der Fläche von Platten, Gipsdielen, Wänden, Steinplatten u.a.), gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leichtes Profil, umweltfreundlich

EN

**Applications :**

- for flexible or hard LED strips (MICRO - K profile only for flexible LED strips) up to 10.8 mm wide
- Indoor: grooves (profile can fit slim design and thin furniture pieces, wall surfaces, drywalls)
- outdoor (IP 67 waterproof level can be achieved)

**Product Description :**

Mounting:	double sided mounting tape or mounting glue (accessories)
Ending Element:	plastic end cap (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

**Advantages :**

small dimensions (MICRO - K profile is just 6mm (0.2") high), profile can fit slim design and thin furniture pieces, special collar of the profile enables unaesthetic grooves to be covered,

\* (groove – a specially prepared narrow space in the wall surface, drywall, stone block etc.) easy assembly, lightweight, easily release heat, environment friendly

---

\* We reserve the right to change and modify our products.

