



EX - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B1890

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS		numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka stal nierdzewna Endkappe Rostfrei - Stahl end cap stainless steel	0963
	zaślepka 3D Endkappe 3D end cap 3D	0962
	zaślepka 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole	1452

PL

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich i twardych
- do krawędziowego podświetlania szyby lub tworzywa o grubości 6 mm (dzięki śrubom rozporowym profil zaciska się na krawędzi szyby lub tworzywa)
- możliwość mocowania do ścian, sufitów i innych elementów
- do realizacji podświetlanych szyldów, napisów, znaków graficznych itp.

Opis produktu:

Mocowanie szkła, tworzywa :	śruby rozporowe
Mocowanie do podłoża:	kołki rozporowe ; śruby z gwintem metrycznym
Zakończenie profilu :	zaślepka 3d z tworzywa sztucznego ; zaślepka stal nierdzewna (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary, połączenie funkcji mocowania szyby (lub tworzywa) z podświetleniem LED, możliwość mocowania do podłoża (ściana, podłoga, płyty stolarskie itp.), nowoczesny design, profil przyjazny środowisku

DE

Anwendung:

- für LED Beleuchtung, mit flex- oder starr- Bändern
- für die Beleuchtung von Schriftzügen, Texte, Sujet auf Glas oder Kunststoff (Acryl)
- für Kantenbeleuchtung von Glas und Kunststoffscheiben der Dicke von 6mm (dank Dehnschrauben verengt sich das Profil an der Kante der Glas oder Kunststoffscheibe, die im Filz eingebettet ist).
- EX – ALU Profil kann als Ständer oder an Wänden, Decken und anderen Elementen montiert werden.

Produktbeschreibung:

Befestigung Glas, Kunststoff:	durch eingebauten Dehnschrauben
Befestigung am Boden:	Metalldübel, Schrauben mit metrischem Gewinde
Seitenabdeckung:	Blende 3D aus Kunststoff oder Edelstahl (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

Vorteile:

Klein in der Vermassung, Verbindung der Befestigungsfunktion (Glas oder Kunststoffscheibe) durch LED Kanten- und Gravurausleuchtung, Montage auf verschiedenen Oberflächen wie Wände, Boden, Decke, Platten usw. modernes Design, umweltfreundlich

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips
- to illuminate glass edges and other 6 mm (0.2") thick material edges
- to be mounted to walls, ceilings etc.
- illumination of signboards, information signs, exhibition stands

Product Description :

Mounting to glass or other materials:	stretching screws
Mounting to the surface:	metric thread screws, screw anchors
Ending element:	3D end cap, made of plastic; stainless steel end cap (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

Advantages :

small dimensions, combines two functions: glass or other materials can be mounted to the profile and they can also be illuminated by LEDs; ability to mount to different surfaces (walls, floors, ceilings etc.), modern design, environment friendly

* We reserve the right to change and modify our products.

