




HR - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	nieranodowany nicht eloxiert non anodized	B1889

OSŁONKA ABDECKUNG COVER	HR - ALU HR - ALU HR - ALU	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	numer artykułu Artikelnummer article number
		1m 2m	mleczna matt frosted	0945

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS	numer artykułu Artikelnummer article number		
		zaślepka dla HR-ALU Endkappe für HR-ALU end cap for HR-ALU	00010

PL

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich
- do montażu w płaszczyznach podłóg
- konstrukcja profilu przy zastosowaniu w podłodze przewiduje standardowe obciążenia i czynności konserwacyjno - użytkowe
- wysokość przekroju oprawy pozwala na montaż w szczelinie wytworzonej przez przeciętną grubość
- płytek ceramicznych i kleju.
- do zastosowań w budownictwie, architekturze krajobrazu : ogrody, identyfikacja świetlna przestrzeni publicznej, ciągi komunikacyjne, fasady budynków, baseny

Opis produktu:

Mocowanie :	kleje montażowe ; klej do ceramiki
Zakończenie profilu :	zalecamy SILIKON NEUTRALNY, firmy DOW CORNING 794
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary, przeznaczony do uzyskania wodoszczelności IP 67, wytrzymałość mechaniczna na standardowe obciążenia przyjęte dla podłóg, profil przyjazny środowisku

DE

Anwendung:

- für LED Beleuchtung, mit flex-Bändern
- für Bodenmontage mit Standardbelastung (begehrbar)
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Tiefbau, Landschaftsarchitektur, Lichtlinienmarkierung in öffentlichen Räumen, Gebäudefassaden, Schwimmbäder
- Die Höhe des Profils erlaubt es in eine Fuge eingebettet zu werden, da zusammen mit den Fliesen und Fliesenkleber eine bündige Oberfläche entsteht.

Produktbeschreibung:

Befestigung:	Montageklebstoff, Fliesenkleber
Abschlusskappe:	wir empfehlen Sylikonklebstoff (DOW CORNING 794, farblos)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

Vorteile:

Klein in der Verfassung, Schutzklasse IP 67 vorgesehen, mechanisch belastbar durch Standardbegehung, umweltfreundlich

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips
- floor surfaces
- very small spaces, as narrow as the thickness of a tile and layer of glue
- construction, landscape architecture: gardens, road line marking, swimming pools, building facades etc.

Product Description :

Mounting:	mounting glue, ceramic glue
Ending Element:	recommended – DOW CORNING 794, transparent
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

Advantages :

Compact size, designed to meet IP 67 waterproof level, profile construction makes it durable and sturdy, resistant to standard loads, environment friendly

*We reserve the right to change and modify our products.

