



PDS4 - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	nieranodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh - Aluminium) non anodized (raw - aluminum)	B1718
		anodowany eloxiert anodized	B1718ANODA

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548


* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV			1056
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgangend cap PCV with hole			1057
	zaślepka przewodnikowa Adapter mit Stromversorgung electricity conductive end cap			1407

MOCOWNIKI BEFESTIGER MOUNTING BRACKETS	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	ocynk verzinkt zinc	1072
	chrom mat Chrom matt chrome matt	1345

PL

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich do 10,8 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, meblarstwo (małe przekroje płyt, zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozytory), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne - zacienione miejsca)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67)

Opis produktu:

Mocowanie :	mocowniki ; taśma dwustronnie klejąca (akcesoria)
Zakończenie profilu :	zaślepka z tworzywa sztucznego (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary pozwalają na ukrycie oprawy w ściankach mebla o bardzo małych przekrojach, łatwy montaż, niska waga, dobre oddawanie ciepła, profil przyjazny środowisku

DE

Anwendung:

- für LED Beleuchtung, mit flex-Bändern bis 10,8 mm Breite
- Beleuchtung von Innenräumen, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Möbelschreiner (kleine Plattenschnitte, Nischen, Küchen, Möbel), Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung, Hotels, Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Aussenbeleuchtung von verschiedener Objekte (Schutzklasse IP 67 möglich)

Produktbeschreibung:

Befestigung:	Befestiger (Montageklammer); wärmebeständiges Doppelklebeband für einfache Montage (optionales Zubehör) Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör)
Abschlusskappe:	Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

Vorteile:

Klein in der Vermaassung ermöglicht sauberes und bündiges Einbetten des Profils in Möbelwänden durch geringe Nuttiefe, gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leichtes Profil, umweltfreundlich

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips up to 10.8 mm wide
- Indoor: interior design, furniture (kitchen cabinets, closets, thin furniture elements), stairs, exhibitors, scenography, advertisement, hotels, work stations, (hardly accessible – shaded spots)
- outdoor (IP 67 waterproof level can be achieved)

Product Description :

Mounting:	mounting brackets, double sided mounting tape (accessories)
Ending Element:	plastic end cap, (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

Advantages :

small dimensions profile can fit slim design and thin furniture pieces, lightweight, easily release heat, environment friendly

* We reserve the right to change and modify our products.

PDS 4 - ALU Profil
/ w suficie (karton gips)
/ in die Karton - Gips Decke
/ in a drywall ceiling



