





PDS (MDF) PROFIL	długość Länge length	kolor Farbe color	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	kolor standardowy NCS S-2005Y20R Standartfarbe NCS S-2005Y20R standard color NCS S-2005Y20R (* inne kolory na zamówienie / andere Farbe für spezielle Bestellung / other colors made to order)	0971

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPs	numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV 0960
	zaślepka 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole 0961

PL

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych do 10 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, meblarstwo (zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozyty), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne, zacienione miejsca)

Opis produktu:

Mocowanie :	taśma dwustronnie klejąca (akcesoria), kleje montażowe
Zakończenie profilu :	zaślepka 3D z tworzywa sztucznego (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary, niska masa, łatwy montaż, profil przyjazny środowisku

DE

Anwendung:

- für LED Beleuchtung, mit flex- oder starr- Bändern bis 10 mm Breite
- Beleuchtung von Innenräumen, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Möbelschreiner (Nischen, Küchen, Möbel), Treppen, Ausstellungen, Bühnendekoration, Werbung, Hotels, Beleuchtung des Arbeitsplatzes

Produktbeschreibung:

Befestigung:	wärmebeständiges Doppelklebeband für einfache Montage sowie Montageklebstoff (optionales Zubehör)
Abschlusskappe:	End-Abschluss 3D aus Kunststoff (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

Vorteile:

Klein in der Verfassung, einfache Montage, leichtes Profil, universale Anwendung, umweltfreundlich;

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips up to 10 mm wide
- Indoor: interior design, furniture (kitchen cabinets, closets, thin furniture elements), stairs, exhibitors, scenography, advertisement, hotels, work stations, (hardly accessible – shaded spots)

Product Description :

Mounting:	double sided mounting tape (accessories), mounting glue
Ending Element:	plastic 3D end cap (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

Advantages :

small dimensions, lightweight, modern design, environment friendly

* We reserve the right to change and modify our products.

