





PDS - O PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B3777


OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548


* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click!) / very easy to assemble (just click!)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	przezroczysta klar transparent	osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover	00220

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPS				numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV			1439
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgangend cap PCV with hole			1441
	zaślepka przewodnikowa Adapter mit Stromversorgung electricity conductive end cap			1435

MOCOWNIKI BEFESTIGER MOUNTING BRACKETS	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	ocynk verzinkt zinc	1072
	chrom mat Chrom matt chrome matt	1345

PL **Przeznaczenie:**

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych do 10,8 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, scenografia, reklama, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne, zacienione miejsca)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania wodoszczelności IP 67) do budowy opraw oświetleniowych wolnostojących, do zastosowania w oprawach niezabudowanych

Opis produktu:

Mocowanie :	mocowniki (akcesoria)
Zakończenie profilu :	zaślepka z tworzywa sztucznego (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary, niska waga, bardzo dobre oddawanie ciepła, profil przyjazny środowisku; profil stwarza duże możliwości konstruowania indywidualnych projektów lamp;

DE **Anwendung:**

- für LED Beleuchtung, mit flex-Bändern bis 10,8 mm Breite
- für Indoor und Outdoor, beleuchten von unterschiedlichen Objekten (Schutzklasse IP 67 möglich)
- für eine einfache Konfektionierung des Beleuchtungsprofil, ermöglicht eine Aufbaumontage ohne Einbau

Produktbeschreibung:

Befestigung:	Befestiger - Montageklammer (optionales Zubehör)
Abschlusskappe:	Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

Vorteile:

Klein in der Verfassung, leichtes Profil, modernes Design, umweltfreundlich

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips up to 10.8 mm wide
- indoor and outdoor (IP 67 waterproof level can be achieved)
- to build free standing lighting fixtures, to be mounted as an individual element to surfaces (walls, furniture boards etc.), not grooves milled in surfaces

Product Description :

Mounting:	mounting brackets (accessories)
Ending Element:	plastic end cap, (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

Advantages :

small dimensions, lightweight, modern design, environment friendly, profile enables construction of individual lamp designs, for building free standing Light Fixtures, not recessed lighting

*We reserve the right to change and modify our products.

