







STOS (MDF) PROFIL	długość Länge length	kolor Farbe color	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	kolor standardowy NCS S-2005Y20R Standartfarbe NCS S-2005Y20R standard color NCS S-2005Y20R  (* inne kolory na zamówienie / andere Farbe für spezielle Bestellung / other colors made to order)	0974

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
	2m	przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

\* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
	2m	przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

\* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPs			numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka 3D Endkappe PCV 3D end cap PCV 3D		0958
	zaślepka 3D z otworem Endkappe 3D mit Kabelausgang end cap 3D with hole		1450

## PL

**Przeznaczenie:**

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich lub twardych do 10 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, meblarstwo (zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozyty), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne, zacienione miejsca)
- do mocowania na powierzchniach różnych elementów: wyznaczanie ciągów komunikacyjnych w kinach, centrach handlowych, lotniskach, dworcach itp.

**Opis produktu:**

Mocowanie :	taśma dwustronnie klejąca (akcesoria), kleje montażowe
Zakończenie profilu :	zaślepka 3D z tworzywa sztucznego (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

**Zalety:**

małe wymiary, niska masa, łatwy montaż, profil przyjazny środowisku; skośne boki pozwalają stosować profil np. pod półkami bibliotek (bezkolizyjne odkładanie książek)

## DE

**Anwendung:**

- für LED Beleuchtung, mit flex- oder starr- Bändern bis 10 mm Breite
- Beleuchtung von Innenräumen, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Möbelschreiner (Nischen, Küchen, Möbel), Treppen, Ausstellungen, Bühnendekoration, Werbung, Hotels, Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Kommunikationszüge in Kino, Flughäfen, Bahnhöfen usw.

**Produktbeschreibung:**

Befestigung:	wärmebeständiges Doppelklebeband für einfache Montage sowie Montageklebstoff (optionales Zubehör)
Abschlusskappe:	End-Abschluss 3D aus Kunststoff (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

**Vorteile:**

Klein in der Vermaassung, einfache Montage, leichtes Profil, universale Anwendung, umweltfreundlich; schiefe Seiten lassen dieses Profil z.B. unter Bücherregals zu montieren (ohne Kollision mit Bücher)

EN

**Applications :**

- for flexible or hard LED strips up to 10 mm wide
- Indoor: interior design, furniture (kitchen cabinets, closets, thin furniture elements), stairs, exhibitors, scenography, advertisement, hotels, work stations, (hardly accessible – shaded spots)
- to be mounted to different types of surfaces: walkway marking in theaters, malls, airports, train stations etc.)

**Product Description :**

Mounting:	double sided mounting tape (accessories), mounting glue
Ending Element:	plastic 3D end cap (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

**Advantages :**

small dimensions, lightweight, easy assembly, universal application, environment friendly, sloping sides of the profile enables it to be mounted under the library shelves (no collision with books)

---

\* We reserve the right to change and modify our products.

